

FICHA TÉCNICA:

PUENTE DE UNIÓN

El puente de unión facilita la adherencia y el anclaje de los morteros a base de cemento. Regula la absorción para controlar la pérdida de agua en soporte muy absorbentes.

CARACTERÍSTICAS:

Composición: Cargas minerales, resinas sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos.

Densidad: 1100 kg/ m³.

PROPIEDADES:

- Buena adherencia a los paramentos minerales.
- Dureza.
- Permeable al vapor de agua.
- Impermeable.
- Resistente a hongos y algas.
- Incombustible.
- Color inalterable.
- Resistente a contaminaciones atmosféricas, a la luz y rayos ultravioletas.

SUMINISTRO:

- **Envase:** Botes de plástico de 4 y 17 litros .

COLORES: blanquecido.

ALMACENAJE:

- **Condiciones:** Envases bien tapados y depositados en lugares cubiertos.
- **Caducidad:** 12 meses desde la fecha de fabricación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

• **Manipulación previa del producto:** agitar el producto antes de usarlo. Si es necesario ajustar la viscosidad.

• **Utensilios de aplicación:** pincel, brocha o rodillo.

• **Soporte:**

- **tipo:** sin absorción superficial o en soporte muy absorbentes (pladur, yesos, etc.).

- **preparación:** El soporte ha de estar limpio y seco.

• **Aplicación del producto:** aplicar el producto con un rodillo o con una brocha. Durante la aplicación ir remezclado el producto para evitar que sedimente.

Los utensilios de aplicación se limpian con agua.

• **Condiciones ambientales:** No aplicar en condiciones climatológicas extremas. No aplicar con temperaturas menores de 5°C ni mayores de 30°C, ni con humedad relativa superior al 80 %.

• **Consumo:** 1 litro/ 8-10 m².

• **Tiempo de secado al tacto:** entre 1 hora y 24 horas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

El producto irrita la piel, es conveniente la utilización de guantes para aplicarlo.

Evitar el contacto con los ojos. Si se produce este contacto, limpiar con agua abundante.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

NOTA:

Las instrucciones de aplicación, se dan según nuestros ensayos y conocimiento y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que se le quiere dar. La responsabilidad de UNICMALL se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.