



FICHA TÉCNICA

KEIM ALGICID-PLUS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tratamiento previo y protección contra el ataque de algas y hongos. Formulado listo al uso.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Con KEIM Algicid-Plus se pueden tratar superficies contaminadas con algas, hongos y líquenes, especialmente también superficies de piedra natural sensibles a productos químicos.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- efecto alguicida
- efecto fungicida
- listo al uso
- libre de cloro

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,0 g/cm³ - 1,1 g/cm³
- Valor de pH: 6

TONOS DE COLOR:

transparente

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de ambiente y soporte ≥ 5 °C durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra sol directo, viento y lluvia.

CONSUMO:

aprox. 0,25 L/m²

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

Trabajos previos:

Las algas, hongos y líquenes se eliminan mediante agua a presión. Si es técnicamente posible, se recomienda la limpieza con agua caliente a presión.

Aplicación:

Las superficies así preparadas se tratan después del secado de la superficie con KEIM Algicid-Plus sin diluir, a cepillo o por saturación (¡no pulverizar!). Generalmente es suficiente una aplicación. No requiere lavado posterior. Después de un tiempo de actuación de al menos 24 horas, la superficie puede ser pintada con sistemas de pinturas KEIM.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
20	L	24	bidón
5	L	96	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	fresco protegido de las heladas protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 16 10 01 *

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Producto de uso profesional.

CÓDIGO GIS: GD 0

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenas al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es